

Spécifications techniques

	Alimentation	Poids	Tube (volume / longueur)	Cartouches (volume / hauteur / longueur)	Sachets (volume / hauteur / longueur)
Airflow I™					
CARTRIDGE	1.1-1.2kN / 6.8bar	730g 810g	310ml / 237mm 400ml / 276mm	310ml / <51mm / <218mm 400ml / <51mm / <256mm	- -
SACHET	1.45kN / 6.8bar	950g 990g 1120g	310ml / 299mm 400ml / 337mm 600ml / 445mm	- - -	310ml / -50mm / 190mm 400ml / -50mm / 230mm 600ml / -50mm / 335mm
COMBI	1.45kN / 6.8bar	1300g	310ml / 229mm	310ml / <51mm / <218mm	310ml / -50mm / 190mm
COMBI HP	1.45kN / 6.8bar 1.45kN / 6.8bar	1390g 1640g	400ml / 299mm 600ml / 375mm	400ml / <51mm / <256mm -	400ml / -50mm / 230mm 600ml / -50mm / 335mm
1000S	3.4kN / 5.1bar	2150g	-	1000ml / 90mm / 210mm	-
BULK	-	-	-	-	-
Airflow II™					
CARTRIDGE	1.1-1.2kN / 6.8bar	730g 810g	310ml / 237mm 400ml / 276mm	310ml / <51mm / <218mm 400ml / <51mm / <256mm	- -
SACHET	1.45kN / 6.8bar	950g 990g 1120g	310ml / 299mm 400ml / 337mm 600ml / 445mm	- - -	310ml / -50mm / 190mm 400ml / -50mm / 230mm 600ml / -50mm / 335mm
COMBI	1.45kN / 6.8bar 1.45kN / 6.8bar 1.45kN / 6.8bar	1300g 1390g 1640g	310ml / 229mm 400ml / 267mm 600ml / 375mm	310ml / <51mm / <218mm 400ml / <51mm / <256mm -	310ml / -50mm / 190mm 400ml / -50mm / 230mm 600ml / -50mm / 335mm
QUART	1.4kN / 6.8bar	1850g	-	946ml / 67mm / 320mm	-

Applicateurs pneumatiques à cartouches et sachets

Les applicateurs pneumatiques conviennent parfaitement aux applications en série sur les chaînes de production où l'accès à l'air comprimé est disponible. Présentant des gains de productivité substantiels par rapport aux applicateurs manuels, ils offrent une application rapide, sans effort, et un écoulement régulier et homogène du mastic assurant une qualité d'exécution de haut niveau.

Airflow I™

Airflow II™



- Simplicité d'utilisation
- Application sans effort de tout type de matériau d'étanchéité
- Fonctionnement facile
- Connecteurs d'alimentation pneumatique compatibles avec la plupart des systèmes standard
- Fabrication de haute qualité

Airflow 1™

Une gamme d'applicateurs pneumatiques utilisant les poignées robustes de Cox, ce qui la rend idéale pour les applications les plus rigoureuses à l'intérieur comme à l'extérieur.

Airflow 1 CARTRIDGE

- ✓ Applicateur à cartouche
- ✓ Mécanisme à action directe avec pression de l'air appliquée directement sur le plongeur de la cartouche
- ✓ Léger, compact, offre un accès facile aux coins les plus étroits
- ✓ Deux tailles: 310ml et 400ml



Airflow 1 COMBI

- ✓ Applicateur à usages multiples pour cartouches et sachets
- ✓ Action de la tige entraînée par le piston
- ✓ Cylindre avant détachable
- ✓ Pour matériaux à forte viscosité
- ✓ Trois tailles pour sachets de 310ml, 400ml et 600ml
- ✓ Deux tailles pour cartouches de 310ml et de 400ml



Airflow 1 SACHET

- ✓ Applicateur à sachets
- ✓ Plongeur flottant avec piston captif
- ✓ Trois tailles standard: 310ml, 400ml et 600ml
- ✓ Egalement disponible dans n'importe quelle longueur de cylindre jusqu'à 4,6cm



Airflow 1 COMBI HP

- ✓ Version spécialisée haute puissance pour les matériaux à très haute viscosité
- ✓ Distribution sans fuite



Airflow 1 1000S

- ✓ Le piston agit directement sur le plongeur de la cartouche
- ✓ Pour une utilisation avec des cartouches courtes d'un litre de 210mm x 91mm
- ✓ Régulateur de pression facilement réglable



Airflow 1 BULK

- ✓ Pour matériaux à faible viscosité, en vrac, de type coulage
- ✓ Convient aux conditionnements en sachet
- ✓ Vaste gamme de buses et d'accessoires disponible
- ✓ Entraînement par piston captif et plongeur
- ✓ Trois capacités standard (2 litres, 3 litres et 4 litres)



Airflow II™

Une gamme d'applicateurs pneumatiques assurant un fonctionnement silencieux – moins de 70 dB – idéale pour les applications à l'intérieur quand un faible niveau de bruit est crucial

Airflow II CARTRIDGE

- ✓ Deux tailles: cartouches de 310 et 400ml
- ✓ Fourni avec un silencieux
- ✓ Connecteur d'air pivotant
- ✓ Poignée intégrée avec régulateur de pression à réglage rapide
- ✓ La vanne d'échappement rapide minimise l'écoulement automatique du produit dès relâchement de la gâchette



Airflow II SACHET

- ✓ Trois tailles: Sachets de 310ml, 400ml et 600ml (en fonction de la longueur du cylindre)
- ✓ Grande variété de buses et accessoires
- ✓ La vanne d'échappement rapide minimise l'écoulement automatique du produit
- ✓ Fonctionnement silencieux (moins de 70dB)
- ✓ Plongeur flottant avec piston captif



Airflow II QUART

- ✓ Pour les longues cartouches (320mm x 67mm) de 946ml (quart US)
- ✓ Connecteur d'air pivotant
- ✓ Mécanisme évite que l'air pénètre dans le produit d'étanchéité
- ✓ La vanne d'échappement rapide minimise l'écoulement automatique du produit
- ✓ Poignée intégrée avec régulateur de pression à réglage rapide



Airflow II COMBI

- ✓ Deux tailles de cartouches: 310ml et 400ml
- ✓ Trois tailles de sachets: 310ml, 400ml et 600ml
- ✓ Egalement disponible pour les cartouches coaxiales de 150ml
- ✓ La tige entraînée par piston évite que de l'air comprimé pénètre dans le matériau d'étanchéité
- ✓ Connecteur d'air pivotant