

INFORMATION PRODUITEdition 01 du 28.06.2006**ACROCLEAN PVC****CARACTERISTIQUES GENERALES / DOMAINE D'UTILISATION : Nettoyage des surfaces en PVC**

Nettoyant crème spécialement étudié pour la finition (élimination des traces de marquage / crayon) et l'entretien de profilés de fenêtres en PVC rigide de couleur blanche, beige ou gris clair. ACROCLEAN PVC enlève à fond même une souillure anormale due à des restes d'huile de chauffage, de gaz d'échappements, etc. Pour les profilés de couleur il est impératif d'utiliser notre nettoyant spécial référence ACROCLEAN PVC COULEUR.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

Base chimique	Mélange de substances actives avec additifs exemptes de phosphates
Couleur / Odeur	Liquide crémeux, prêt à l'emploi
Densité	1.34 g/ml

PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE :

Application	ACROCLEAN PVC est prêt à l'emploi. Appliquer le produit sur les profilés en PVC rigide à traiter à l'aide d'un chiffon et veiller à l'étaler soigneusement en répartition uniforme sur toute la surface. Laisser agir le produit pendant quelques minutes, puis nettoyer les profilés à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié. Pour les profilés de fenêtre en couleur, utiliser impérativement ACROCLEAN PVC COULEUR. Pour les profilés spéciaux, imitations bois, etc. il est recommandé de faire un essai préalable sur un morceau de profilé ou de consulter le fabricant pour valider le produit.

RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE :

Stockage	24 mois au frais (+10 °C à +25 °C) et au sec en emballage d'origine non ouvert.
Conditionnement	Cartons de 24 flacons de 500 ml
Etiquetage / Risques	Pour une utilisation / manipulation dans les meilleures conditions de sécurité, consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité.
Toxicité	Néant.
Informations générales	Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous garantissons la qualité constante des produits livrés. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit proposé répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de paiement.